



Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Qualität seit mehr
als 50 Jahren

Die **MAUS** Kaltbindemittel-Spritzmaschine Typ 89 A / 12-98 ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

*ggf. nur in Verbindung mit Fissanwärmevorrichtung

Typ 89 A / 12-98 (Aufbauversion)

Kaltbindemittel-Spritzmaschine als Aufbauversion. Mit MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe. Rungen aus U-Bau-stahl zum Aufrollen eines 200 Liter-Fasses.



Technische Daten:

Länge	:	1.300 mm
Breite	:	1.250 mm
Höhe	:	1.270 mm
zulässiges Gesamtgewicht	:	125 kg



Das Fass wird einfach über die Rungen auf die Maschine gerollt.



Die doppelt wirkende MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe, welche unter einem Wärmekasten montiert ist, kann mittels Propangasbrenner erwärmt werden, so dass es auch bei kühler Witterung möglich ist, Kaltbindemittel zu verspritzen.

Das Bindemittel wird direkt aus dem Fass gesaugt und unter Zwischenschaltung eines Windkessels mit gleichmäßigem Druck in Schlauch und Spritzgestänge gedrückt.

Zubehör:

Spritzgestänge



Bestell-Nr: 12 60 00 00 mit 5 mm Rundstrahldüse
Bestell-Nr. 12 61 00 00 mit 3 mm Flachstrahldüse
Bestell-Nr. 12 63 00 00 mit 5 mm Rundstrahldüse (GRÖHO), ohne Abbildung

Spritzschlauch



Bestell-Nr: 12 65 00 00 Länge 4 mtr.
Bestell-Nr. 12 66 00 00 Länge 5 mtr.
Bestell-Nr. 12 67 00 00 Länge 6 mtr.
-andere Längen auf Anfrage-

Zusatzgeräte:

Fassanwärmevorrichtung



Zu diesem Typ kann eine Fassanwärmevorrichtung, Brenner mit Piezozündung und thermoelektrischer Züandsicherung und Flammüberwachung, geliefert werden, mit der es möglich ist, besonders zähflüssige Bindemittel auf ca. 35-40 Grad zu erwärmen und somit einwandfrei zu verarbeiten.

Bestell-Nr. 12 50 00 00

Technische Änderungen vorbehalten.
Verlangen Sie ein ausführliches Angebot.



Maus GmbH

Kaltbindemittel-Spritzmaschinen
Röntgenstraße 3 • D-76661 Philippsburg

Telefon: +49 (0) 72 56 / 42 75
Telefax: +49 (0) 72 56 / 69 48

E-Mail: info@mausgmbh.de
Internet: www.mausgmbh.de